

自走式缠绕膜机（简易型）



机体部件功能简介:

- 底部的防撞护框: 确保运转过程中, 人员及设备的安全性
- 桅杆: 钢板一体成型, 无焊接。膜架升降高是质链条传动, 极为稳定。可倾斜, 便于运输
- 刹车型膜架: 具有机械式刹车装置, 可以开/关刹车, 当穿膜时可关闭刹车, 容易穿膜
- 重负荷胶轮: 此轮是抗磨损, 并且是经过高负载及长时间运行测试, 特别适合工业用

技术规范:

两瓶铅酸电池: 12V 55Ah
 转速: 38-65m/min
 膜架升降速度: 1.3-6.1m/min
 机重: 220kg

捆包物尺寸:

最小尺寸: 600*600mm,
 最大高度2200mm

充电器:

电压: $V230 \pm 10\%$ (1Ph)
 频率: 50-60Hz
 总电量: 320W
 耗电量: 1.5A

膜卷卷:

最大外径: 235mm
 内径: 78mm
 膜卷高: 500mm
 膜厚: 17-35micron
 膜重量: 20kg

叉车专用型缠绕膜机



功能特性:

- 转盘设计成拖板车之形式
- 不须堆高机、斜坡上下货, 轻易方便

缠绕机参数:

托盘直径: 1650mm
 旋转转速: 4-12 rpm
 进叉方向: 前后
 额定电压: 230 Volt Ph-50/60 Hz
 额定功率: 1.5KW

缠绕膜参数:

最大外径:300mm
 缠绕膜高度:500mm
 缠绕膜厚度:17-35 μ m
 重量: 20kg

缠绕物参数:

外尺 (LxW):1000x1200mm
 最大高度:2200mm
 最小高度:2000mm
 承重:1200kg

高长物品专用型缠绕膜机



功能特性:

- 可加气泡布包装耗材, 可防止产品刮伤碰撞
- 适用: 铝制、木制、门形、门框

缠绕机参数:

托盘直径: 1800mm
 旋转转速: 4-12 rpm
 进叉方向: 前后
 额定电压: 230 Volt Ph-50/60 Hz
 额定功率: 1.1KW

缠绕膜参数:

最大外径:300mm
 缠绕膜高度:500mm
 缠绕膜厚度:17-35 μ m
 重量: 20kg

缠绕物参数:

外尺 (LxW):1800x210mm
 最大高度:2700mm
 最小高度:950mm
 承重:100kg