

## 多功能袖珍信号灯



## 性能

- 红、黄、绿三色信号光源可任选两种配置为长明信号，其连续工作时间超过12小时，可视距离5000米以上
- 人性化的尾灯警示设计，可在日常工作中向身后发出警告以消除危险和隐患，保障安全
- 两种信号光源及信号与照明之间可随意无间隔转换并具有互锁功能
- 按钮式开关操作简单，切换方便

## 多功能袖珍信号灯



## 性能

- 红、黄、绿三色信号光源可任选两种配置为长明信号，其连续工作时间不少于10小时，可视距离达1500米；
- 两种信号光源及信号与照明之间可随意无间隔转换并具有互锁功能
- 按钮式开关操作简单，切换方便
- 特种信号光源和照明光源亮度高、寿命长，高效节能；一次充满电后，可在6个月内随时使用
- 外形美观，结构紧凑，体积小，重量轻，携带方便

## 微型防爆电筒



## 性能

- 按隔爆型最高等级设计制造可在各种易燃易爆场所安全工作
- 采用锂离子电池无污染、无记忆、容量高、寿命长、性能安全稳定，自放电率低，可随时充放电
- 具有照明、点动频闪和远距离信号指示功能，可视距离达5000米；连续照明时间不低于10小时
- 结构精巧，美观轻盈，操作简单方便；耐高低温、防水，可在各种恶劣环境和气候条件下使用，进口高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击

## 适用场所

- 适用于铁路、航运及其它交通运输业、特殊行业作为信号指示、安全警示

## 技术参数

- 额定电压：3.67V
- 额定容量：3.8Ah
- 平均使用寿命 $\geq 100000$ h
- 连续放电时间 $\geq 12$ h(信号)/ $\geq 10$ h(照明)
- 充电时间：6h
- 电池使用寿命：1000(循环)
- 外形尺寸： $\Phi 60 \times 186$ mm(外径 $\times$ 长)
- 重量：0.5kg
- 外壳防护等级为IP65

## 适用场所

- 适用于铁路、航运及其它交通运输业、特殊行业作为信号指示、安全警示

## 技术参数

- 额定电压：3.6v
- 额定容量：1.8Ah
- 平均使用寿命： $\geq 100000$ h(信号)； $\geq 1000$ h(照明)
- 连续放电时间： $\geq 10$ h(信号)； $\geq 3$ h(照明)
- 充电时间：6h 电池使用寿命：1000(循环)
- 外形尺寸： $\Phi 39 \times 115$ mm(外径 $\times$ 长)
- 重量：0.13kg
- 外壳防护等级：IP65

## 全方位防爆电筒



## 性能

- 隔爆型最高防爆等级，突破传统防爆设计，防爆性能更优异，可在任何易燃易爆场所安全使用
- 采用绿色环保的大功率、高亮度固态免维护光源，光效高、照射距离远；寿命长达100000小时
- 一灯多用，具有照明、频闪和远距离信号指示功能
- 高硬度合金外壳，抗强力冲击，防水防尘、耐腐蚀，可在各种恶劣环境中长期使用
- 结构精巧、美观轻盈，操作简单、携带方便

