

充电式手电

- 筒身采用GE的Xenoy树脂
- 光亮度: 25流明
- 高压氙气灯泡
- 使用镍氢充电电池(已包括), 可连续使用4小时
- 开关方式: 拇指拨动式开关
- 潜水深度: 水下152米
- 尾部带可调节腕带
- 有LED版本供选择



Class I, Div. 2;
Gp. ABCD, T3



II 3 GD EEx nL IIC T4 135°C
Certificator: Epsilon 02ATEX1189X



Class I; Div. 2; Gp ABCD,
Class II; Div. 2; Gp G, T3C

Made in
USA



132600004

聚焦反射型LED充电式

- Lexan树脂壳体
- 灯罩采用最新聚焦反射技术
- 光亮度: 28流明
- LED灯泡, 超长寿命, 并能延长电池使用时间
- 配备可反复使用的长寿命镍氢充电电池, 和充电器, 电池连续使用32小时
- 开关方式: 拇指拨动式
- 潜水深度: 水下152米



Class I, Div. 2;
Gp. ABCD, T3



II 3 GD EEx nL IIC T4 135°C
Certificator: Epsilon 02ATEX1189X

Made in
USA



132600005

特设专业用途电筒

- 此款电筒特别适合于消防行业
- ABS树脂壳体
- 直角灯头
- 光亮度: 48流明
- 高压氙气灯泡
- 在反光镜片后配置一个作为备用的应急灯泡
- 使用4节2号电池(不包括), 可连续使用4小时
- 快速电池换置弹出系统, 可快速容易的更换电池
- 开关方式: 推动式
- 灯体两侧橡胶材质, 防止滑手, 防水
- 直角灯头后部带有不锈钢钢夹和钥匙扣, 可别于或挂于口袋或皮带上, 从而解放双手
- 有可充电版本供选择



Made in
USA



Class I
Div. 2
Listed 4867/E184884 Class
I, Div. 2 Gp. A, B, C, D, T2B



II 3 GD EEx nL IIC T4 135°C
Certificator: Epsilon 01ATEX1085X



132600006

充电式

