

洗地机

在弯曲、狭窄区域的天才表演

- 凭借其围绕在刷盘周围的随动式吸水扒头，使其即使在弯曲的地面环境下，也能够保持与直线地面环境同样完美的刷洗和吸干效果的全自动洗地机，可在最大程度上避免滑倒和摔伤事故

完美的机动性

- 拥有能够进行180度折叠设计的手柄，绝对满足复杂的角落等狭窄环境清洗，将手柄进行折叠后，使其非常地紧凑，利于设备的收藏和运输
- 非常适合桌子等家具、设施的底部清洁
- 凭借其极低的机头和清水箱设计，其能够顺利地进入38厘米高度的区域，完美地完成清洗工作



1

- 简单的污水箱设计，可十分轻松地安装、拆卸和倾倒污水
- 较长的续航时间，并拥有极高的可操作性
- 标准配置内置式电瓶充电器及可轻松更换的电瓶，能够满足多个工作周期



2

- 电瓶驱动版本能够理想地清洗狭窄的区域，并能够提供不间断的续航能力



3

- 集合了扫地机和洗地机功能，滚刷式设计，理想地用于沟缝较多的安全地面，滚刷设计同样适合餐饮业地面上黏稠污垢的去除

技术参数	1	2	3
吸水宽度(mm)	450	450	525
刷盘马达(V/W)	230/250	12/250	12/250
转速(rpm)	140	140	450
刷盘压力(kg)	18	20	14.5
吸污马达(V/W)	230/220	12/250	12/240

技术参数	1	2	3
驱动方式	手动	手动	手动
电瓶箱尺寸(LxHxW mm)	-	174x235x286	174x235x286
爬坡率(%)	2	2	2
电瓶(V/Ah)	-	12/65	12/65
机器重量(kg)	35	42	42

型号	订货号	电磁兼容标准	工作宽度(mm)	电源(V/驱动)	刷子数量	清水箱容量(L)	污水箱容量(L)	工作效率(m²/h)	设备尺寸(LxWxH mm)	设备重量(kg)
1	132011001	EN 55014-1	350	230/手动	1	8	10	1580	620x1050x440	35
2	132011002	EN 61000-6-3	350	12/手动	1	10	10	1580	682x1115x440	42
3	132011003	EN 61000-6-3	335	12/手动	2	10	10	1000	718x1105x460	42