

## 小型零部件清洗机

- 用于清洗小型零部件，可浸泡，可冲洗
- 带有关国UL安全认证标志
- 钢板焊接结构，塑料喷涂表面
- 配置循环清洗液泵，液体通过可更换滤棉部件循环，并通过灵活金属软管直接喷射到工件上，电机220V/50Hz, 0.22A, 流量10-12升/分钟
- 清洗槽体积约75升，可加注清洗液约45升
- 箱盖支撑为易熔金属材料，遇火燃烧自动关闭箱盖
- 更换清洗液时可从清洗槽底部的放液口打开，即可完全放出污染的清洗液
- 供货包括清洗槽内搁板和清洗盖各一个

订货号	外形尺寸(高x宽x深)	重量
131000001	880x760x540mm	23kg



## 150升零部件清洗机

- 用于清洗小型零部件，可浸泡，可冲洗
- 带有关国UL安全认证标志
- 钢板焊接结构，塑料喷涂表面
- 配置循环清洗液泵，液体通过可更换滤棉部件循环，并通过灵活金属软管直接喷射到工件上，电机220V/50Hz, 0.22A, 流量约20升/分钟
- 清洗槽体积约150升，可加注清洗液约90升
- 箱盖支撑为易熔金属材料，遇火燃烧自动关闭箱盖；更换清洗液时可从清洗槽底部的放液口打开，即可完全放出污染的清洗液
- 供货包括清洗槽内搁板和清洗盖各一个

订货号	外形尺寸(高x宽x深)	重量
131000002	880x1090x540mm	42kg



## 连桶型零部件清洗机

- 专利设计的吸液泵通过管路直接和200升桶装清洗液相连，通过脚踏开关控制中空清洗刷中清洗液的流出
- 专用清洗剂带来极佳的清洗效果清洗机的高度为870 mm等同于一般的工作台面的高度，具有超大的1135x660 mm的工作台面
- 具有较大的承重能力，可承重150 kg
- 通过GS, CE, TUV认证
- 电源：230V, 50Hz
- 供货包括200升桶装清洗液，防漏托盘，中空毛刷
- 带有防尘顶盖，其余相同形式的清洗机（可订货）



订货号	名称	外形尺寸(长x宽x高)
131010001	清洗机	1145x670x1050mm
131010002	清洗剂	200升

