

气源处理元件

气动系统中的气源处理元件包括分水过滤器，减压调压阀，油雾器。它们之间的组合可以组成具有多重功能的气动附件，例如：气动三联件等。气源处理元件对于气动系统，包括气动工具的正常工作是不可缺少的。

调压过滤器

- 设定和稳定出口压力，过滤压缩空气，排出水分
- 内嵌式压力表，结构紧凑，避免磕碰损坏
- 调节柄压入自锁，保证设定压力不变
- 压力调节机构采用平衡式设计，压力更加稳定
- 使用温度-20℃-70℃
- 排水方式可选
- 带安装支架



130920061-130920062



130930081-130960028

订货号	连接螺纹	过滤精度 (μm)	工作压力 (MPa)	排水形式	参考流量 (l/min)	滤水杯容量 (cc)	重量 (g)
130920061	PT 1/8	40	0.05-0.9	手动	2500	10	220
130920062	PT 1/8		0.15-0.9	自动	2500	10	220
130920081	PT 1/4		0.05-0.9	手动	2500	10	220
130920082	PT 1/4		0.15-0.9	自动	2500	10	220
130930081	PT 1/4		0.05-0.9	手动	4000	40	500
130930082	PT 1/4		0.15-0.9	自动	4000	40	500
130930010	PT 3/8		0.05-0.9	手动	4000	40	500
130930011	PT 3/8		0.15-0.9	自动	4000	40	500
130930015	PT 1/2		0.05-0.9	手动	4000	40	500
130930016	PT 1/2		0.15-0.9	自动	4000	40	500
130940010	PT 3/8		0.05-0.9	手动	6500	80	1030
130940011	PT 3/8		0.15-0.9	自动	6500	80	1030
130940015	PT 1/2		0.05-0.9	手动	6500	80	1030
130940016	PT 1/2		0.15-0.9	自动	6500	80	1030
130960020	PT 3/4		0.05-0.9	手动	9000	230	2400
130960021	PT 3/4		0.15-0.9	自动	9000	230	2400
130960025	PT 1		0.05-0.9	手动	9000	230	2400
130960028	PT 1		0.15-0.9	自动	9000	230	2400

除上述表格列出的规格，以下形式的各规格调压过滤器可以订货：

1. 连接螺纹为直管螺纹G
2. 过滤精度为 $5\mu\text{m}$
3. 排水方式为差压式排水

