



## 多用途梯

### 三段式梯, 6种使用方法

标准梯包含2段式多用途梯。

第3段梯, 伸缩梯部分。通过一对挂钩固定在滑轨上; 1个挂钩安装在1个安全装置上以便滑动。由于这个设计, 梯子可以组合成双面梯和伸缩梯, 用途非常广泛。

#### 1 基础型

- 保证伸展安全, 带坚固尼龙带和2条连接吊带
- 30x30mm矩形橡胶脚, 舒适安全
- 宽大型梯脚, 站立稳定
- 铝制脚, 稳定性高
- 防滑梯脚
- 可用在楼梯上

#### 2 专业型

此款梯子适合技工使用

- 强化钢制铰链
- 防滑脚
- 坚固横梁, 加强稳定性

#### 3 工业型

- 弓形支撑提供良好的稳定性, 可适用于不平整的地面上
- 加厚栏杆结构, 适合专业用途持久使用
- 稳固钢制铰链和配件
- 脚为挤压铝材制成, 稳定性好
- 防滑脚
- 保证伸展安全, 带坚固尼龙带和2条连接吊带
- 配合配件可使用在楼梯上

#### 4 工业型, 针对最严格的要求

顶部带轮子

同型号[3], 不同处为顶部梯子带轮子, 方便在墙上使用



型号	1			2		
踏板数量	3x7	3x8	3x10	3x7	3x9	3x12
最大工作高度(m)	5.15	5.50	6.90	5.35	7.05	9.00
3段单面梯形式最大长度(m)	4.26	5.00	6.40	4.85	6.60	8.50
2段双面梯形式最大长度(m)	3.15	3.70	4.50	3.25	4.35	5.60
每段梯子长度(m)	2.00	2.30	2.85	2.05	2.65	3.50
重量(kg)	12.5	14.0	17.0	13.8	17.4	26.0
订货号	130344207	130344208	130344209	130344212	130344213	130344214

型号	3			4			
踏板数量	3x8	3x10	3x12	3x8	3x10	3x12	3x14
最大工作高度(m)	8.10	7.50	8.90	8.10	7.50	8.90	10.30
3段单面梯形式最大长度(m)	5.70	7.00	8.40	5.70	7.00	8.40	9.80
2段双面梯形式最大长度(m)	3.90	4.70	5.65	3.90	4.70	5.65	6.70
每段梯子长度(m)	2.50	3.05	3.60	2.50	3.05	3.60	4.20
重量(kg)	17.0	22.4	29.1	17.0	22.4	29.1	34.6
订货号	130344215	130344216	130344217	130344218	130344219	130344221	130344222

