

工业地垫和工作台衬垫

- 天然橡胶材质，坚固耐磨，绝缘性好
- 适合作为地垫使用
- 可保护易划伤材料表面
- 切割、铺设简便，按米出售
- 耐温范围：-20℃至+160℃
- 可用作过道地垫，或工作台和各种推车衬垫
- 一卷最大长度约为10m

宽度(mm)	900		1200	
地垫厚度(mm)	3	6	3	6
订货号	130199004	130199006	130199008	130199007



天然橡胶车间地垫

工业地垫，抗压性强

- 丁腈橡胶与乳胶混合制成
- 具有耐热、防火花飞溅功能
- 适用于油腻潮湿的工作场合
- 符合DIN 54332, B2防滑标准
- 易于清洁，可回收使用
- 可用连接件按需延长，拼接
- 无孔表面适合装配车间
- 网格表面可以排水
- 标准型号尺寸为长宽各900mm
- 垫子厚度：约16mm

型号	无孔表面	网格表面	
订货号	130131732	130125955	
颜色			
颜色	黑	黄	
连接件 长900mm	订货号	130116319	130116321



塑料栅格地垫

适用于浴室、更衣间、实验室

- 低密度聚乙烯材料制成，防滑处理
- 坚固耐用，抗大多数酸性物质
- 方便铺设和清洗，易于裁剪成各种尺寸
- 耐温范围：-20℃至+70℃
- 高度：25mm
- 重量：3.3kg/m² (标准型)，4.7kg/m² (重载型)
- 地垫：每包装20片，湿色 (铺设面积=5m²)
- 坡形垫边：500x120x25mm
- 边角垫边：120x120x25mm
- 垫边：每包装4个

地垫尺寸		高x宽x深 500x500x25			
类型		标准型	重载型	坡形垫边	边角垫边
颜色	红色	130157982	130157452	130131581	130135588
	蓝色	130158008	130131575	130131582	130131589
	浅绿色	130182492	130182493	130182494	130182495
	浅灰色	130131572	130131577	130131584	130131581
	深灰色	130182496	130182497	130182498	130182499
	棕色	130102736	130131580	130131586	130131583

