

小巧型环链手扳葫芦

Made in Japan

- 携带容易，储存方便，适合狭窄空间使用
- 链条强度高达1000N/mm²，耐磨耐腐蚀性强
- 采用优质碳素结构钢板一体结构，承重部分采用了高频淬火技术，强度得到提高
- 钩部舌片特别防脱落构造，耐损伤性强，保证使用安全
- 齿轮轴及刹车罩的紧固件采用了袋式螺帽
- 可保护螺丝，使产品维修保养性得到大幅度提高



订货号	124500001	124500002	124500003	124500004	124500005	124500006	124500007	
额定起重量(t)	0.8	1	1.6	2.5	3.2	6.3	9	
标准起升高度(m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
手扳力(N)[kg]	284[29]	353[36]	333[34]	363[37]	363[37]	372[38]	382[39]	
起重链条直径×行数(mm)	5.6×1	5.6×1	7.1×1	8.8×1	10×1	10×2	10×3	
试验载荷 ^{*1} (kg)	1200	1500	2400	3800	4800	7900	11300	
净重 ^{*2} (kg)	5.7	5.9	8	11.2	15	25	40	
打包重量(kg)	6	6.2	8.3	11.6	16	27	42	
链条每增加1m时的增重量(kg)	0.7	0.7	1.1	1.7	2.3	4.7	7	
尺寸(mm)	a	144	144	159	173	190	190	190
	b	119	119	126	150	159	217	304
	C	280	300	335	375	385	540	680
	D	245	245	265	265	415	415	415
	e	97	97	100	102	112	112	112
	g	23.5	29	32	36.5	39	50	72.5
	s	35.5	42.5	42.5	47	50	60	85
	t	14	15	19	21	24.5	34	41.5

*1: JIS B8819所规定的“动作试验时的载荷”是试验载荷，并非实际使用时的起重载荷

*2: 标准起升高度时的净重

