



塑料轮辐，高弹性实心橡胶轮胎

- 高弹性，滚动平稳，无压痕，摩擦阻力小
- 镀锌钢板轮架，万向型轮架顶端带双珠滚道，滚珠轴承
- 适用温度范围：-5℃至+60℃
- 适用于餐饮业，办公室及工厂等场所



脚轮直径 Φ x宽(mm)		100x36	125x38	160x50	200x50	
最大荷载(kg)		140	200	300	350	
总高度/万向轮轴距(mm)		128/36	155/40	190/52	235/54	
轮架顶盘尺寸	万向型脚轮(mm)	105x80	105x80	135x110	135x110	
	固定型脚轮(mm)	105x80	105x80	135x110	135x110	
螺栓孔间距	万向型脚轮(mm)	80/76x60	80/76x60	105x80/75	105x80/75	
	固定型脚轮(mm)	80/76x60	80/76x60	105x80/75	105x80/75	
螺栓孔直径 Φ (mm)		9	9	11	11	
轮毂长度/中心孔直径(mm)		40/12	50/15	60/20	60/20	
1 万向型脚轮		订货号	122781401	122781405	122781409	122781413
2 万向型脚轮带刹车		订货号	122781402	122781406	122781410	122781414
3 固定型脚轮		订货号	122781403	122781407	122781411	122781415
4 脚轮		订货号	122781404	122781408	122781412	122781418



铝制轮辐，高弹性实心橡胶轮胎

- 高弹性，滚动平稳，易起动
- 高承重能力，高耐用性
- 适用温度范围：-5℃至+80℃
- 轮子采用深沟球轴承，滚动摩擦阻力小
- 镀锌钢板轮架，轮架顶端转向端带双珠滚道
- 适用于搬运重型货物



脚轮直径 Φ x宽(mm)		100x40	125x38	160x50	200x50	
最大荷载(kg)		180	200	300	350	
总高度(mm)		125	155	190	235	
万向轮轴距(mm)		36	40	52	54	
固定盘	万向型脚轮(mm)	105x80	105x80	135x110	135x110	
	固定型脚轮(mm)	102x87	102x87	135x114	135x114	
螺栓孔间距(mm)		80x60-76	80x60-76	105x75-80	105x75-80	
固定孔直径 Φ (mm)		9	9	11	11	
轮毂长度/中心孔直径(mm)		40/12	50/20	60/20	60/20	
1 万向型脚轮		订货号	122757863	122757866	122795138	122795170
2 万向型脚轮带刹车		订货号	122757864	122757867	122772246	122772262
3 固定型脚轮		订货号	122757865	122757868	122794899	122795030
4 脚轮		订货号	122756738	122757869	122796067	122796073