

## 实用型脚轮



## 轮架

- 由镀锌钢板制成
- 旋转轴承带有双珠滚道上滚道密封



## 脚轮

- 聚丙烯轮辐，灰色光面轮胎，轮轴由螺栓固定
- 滑动轴承

## 适用范围

- 轻型装置及轻、中型货架

脚轮直径 $\Phi$ ×宽(mm)		75x30	100x32	125x32
最大负载(kg)		75	100	100
偏距(mm)		30.5	40	43
带安装盘	总高度(mm)	103	137	162
	螺栓孔直径 $\Phi$ (mm)	8.5	8.5	8.5
	安装盘尺寸(mm)	67x77	67x77	67x77
	固定孔间距(mm)	41.5/51.5x50/61.5	41.5/51.5x50/61.5	41.5/51.5x50/61.5
	万向型脚轮	订货号	122757874	122757881
万向型脚轮带双刹车	订货号	122757875	122757882	122757890
固定型脚轮	订货号	122757878	122757883	122757891
带螺紋销	总高度(mm)	104	138	163
	螺紋销(mm)	M10x14	M10x14	M10x14
	万向型脚轮	订货号	122757877	122757884
万向型脚轮带双刹车	订货号	122757878	122757885	122757893
带螺紋孔	总高度(mm)	100	134	159
	螺栓孔直径 $\Phi$ (mm)	10.5	10.5	10.5
	万向型脚轮	订货号	122757879	122757886
万向型脚轮带双刹车	订货号	122757880	122757887	122757896
脚轮	轮胎长度(mm)	35	35	35
	中心孔直径(mm)	12	12	12
		订货号	122711267	122711268



## 轮架

- 由钢板制成，镀锌表面，防锈
- 旋转轴承带有双珠滚道，轮轴由螺栓固定
- $\Phi$ 75, 100和125mm车轮带双重刹车



## 脚轮

- 由钢板制成
- 滚动表面：灰色橡胶套环，无压痕，加固，带圆锥内外双圈及中挡圈

## 适用范围

- 适用于生产高新技术产品的环境，电脑及厨房、医院的设备

脚轮直径 $\Phi$ ×宽(mm)		75x30	100x32	125x32
最大负载(kg)		60	80	100
偏距(mm)		30.5	40	43
带安装盘	总高度(mm)	103	137	162
	螺栓孔直径 $\Phi$ (mm)	8.5	8.5	8.5
	安装盘尺寸(mm)	67x77	67x77	67x77
	固定孔间距(mm)	41.5/51.5x50/61.5	41.5/51.5x50/61.5	41.5/51.5x50/61.5
	万向型脚轮	订货号	122781417	122781426
万向型脚轮带双刹车	订货号	122781418	122781428	122781437
固定型脚轮	订货号	122781420	122781429	122781438
带螺紋销	总高度(mm)	104	138	163
	螺紋销(mm)	M10x14	M10x14	M10x14
	万向型脚轮	订货号	122781421	122781430
万向型脚轮带双刹车	订货号	122781422	122781431	122781440
带螺紋孔	总高度(mm)	100	134	159
	螺栓孔直径 $\Phi$ (mm)	10.5	10.5	10.5
	万向型脚轮	订货号	122781423	122781432
万向型脚轮带双刹车	订货号	122781424	122781433	122781442
脚轮	轮胎长度(mm)	36	36	36
	中心孔直径(mm)	8.3	8.3	8.3
		订货号	122781425	122781434



1 圆形套管		
内径 $\Phi$ 19-21.5mm	订 货 号	122718326
内径 $\Phi$ 21.5-24mm		122718334
内径 $\Phi$ 24-27mm		122718342
内径 $\Phi$ 27-30mm		122718360
内径 $\Phi$ 31-35mm		122733994



2 长方形套管		
内径 $\Phi$ 21.5-24mm	订 货 号	122718369
内径 $\Phi$ 24-27mm		122718377
内径 $\Phi$ 27-30mm		122718386
内径 $\Phi$ 32-35mm		122733996
内径 $\Phi$ 36-40mm		122733996

## 固定套管

- 可膨胀
- 适用于所有带插接孔的万向型脚轮
- 可用于安装圆形及长方形套管

