

工业脚轮



实心橡胶脚轮

- 耐磨损、不伤地面、旋转阻力小
- 轮架为镀锌钢板材质
- 轮毂带有长效润滑的滚珠轴承
- 适用于不平坦及地表质量较差的路面
- 适用温度范围-5℃至+60℃



脚轮直径 Φ ×宽(mm)		80x25	100x30	125x38	160x40	200x50
最大负载(kg)		50	70	100	135	205
总高度(mm)		100	125	155	200	235
万向轮偏距(mm)		36	36	36	55	54
轮架顶盘尺寸	万向型脚轮(mm)	105x80	105x80	105x80	135x110	135x110
	固定型脚轮(mm)	102x87	102x87	102x87	135x114	135x114
螺栓孔尺寸	万向型脚轮(mm)	76-80x60	76-80x60	76-80x60	105x75-80	105x75-80
	固定型脚轮(mm)	76-80x60	76-80x60	76-80x60	105x75-80	105x75-80
螺栓孔直径 Φ (mm)		9	9	9	11	11
脚轮	轮毂长度(mm)	40	40	50	60	60
	轮毂中心孔直径(mm)	12	12	15	20	20
① 万向型脚轮	订货号	122735596	122735618	122716214	122790373	122791175
② 万向型脚轮带刹车	订货号	122751850	122751889	122716215	122751693	122751715
③ 固定型脚轮	订货号	122735669	122735677	122716216	122790020	122790829
④ 脚轮	订货号	122736723	122736731	122716217	122790448	122791302



工业设计脚轮, 带螺栓孔

- 镀锌板轮架, 万向型轮头上带双圆环轴圈, 轮轴用螺栓固定
- 带有滚珠轴承
- 适用于办公室及车间轻型设备的搬运



型号		①			②		
脚轮直径 Φ ×宽(mm)		80x25	100x30	125x38	80x35	100x38	125x38
最大负载(kg)		50	70	100	100	150	180
总高度(mm)		100	125	155	100	125	155
万向轮偏距(mm)		36	36	36	36	36	36
万向型脚轮轮架顶盘直径 Φ (mm)		69	69	69	69	69	69
螺栓孔直径 Φ (mm)		13	13	13	13	13	13
轮毂长度/中心孔直径(mm)		40/12	40/12	50/15	40/12	40/12	50/15
万向型脚轮	订货号	122704685	122704689	122704691	122704694	122704697	122704699
万向型脚轮带刹车	订货号	122704686	122704690	122704692	122704695	122704698	122704700
脚轮	订货号	122704688	122790047	122704693	122792157	122792203	122792254

