

液压单边千斤顶

- 用于安全省力地搬运机器和其它重物，可单手操作
- 采用高强度钢材制造，机器具有极高的承载力
- 可转动的地脚可以更近地支撑在最靠近负载的位置，保证了起重的稳固性
- 装有过载保护的安全阀，确保系统不过载
- 起重爪高度可调，最小高度仅15 mm，可轻松插入机器底面缝隙
- 起重头顶板同样可以顶起该千斤顶的额定负荷
- 精确的导向确保平稳准确的升降和长期使用的可靠性
- 手油泵操纵杆可转动180°，方便用于狭小空间
- 全橡胶轮胎，便于移动
- 快速接头可连接液压泵



起重能力 KN(t)	50 KN (5 t)	100 KN (10 t)	150 KN (15 t)	200 KN (20 t)
工作压力 (bar)	520	520	520	520
最小高度(起重爪的厚度)(mm)	15	20	25	30
行程(mm)	140	160	160	180
起重爪初始可调位置(个)	3	4	4	3
起重头顶板初始高度(mm)	252	310	318	325
外形尺寸(长x宽x高)(mm)	266x212x252	339x237x310	353x304x318	425x325x325
自重(kg)	21	32	53	72
订货号	123150140	123110310	123115160	123120160

外形尺寸

