

壁挂式危险品存储柜

- 安装在坚固的墙体上，有效地节省地面空间
- 具有5层可调搁板，内置式门锁
- 自重93 kg，请注意安装的安全性



高x宽x深(mm)	1118x1092x305
柜门类型	手动式
重量(kg)	93
订货号	111366887
搁板	111388998

- 有效防火时间90分钟，符合DIN EN 14470-1 (Typ 90)以及TRBF 20
- GS, CE认证；用于存储易燃液体
- 柔缓的气动弹簧双门开闭系统，安全，方便
- 火灾发生时柜门自动关闭，带有密封的柜门有效隔绝火焰
- 特殊柱形门锁，和柜门关闭装置一体设计
- 可调整柜体水平地脚
- 顶部带有通风接口(NW75)，可以连接选配的通风机
- 1968 mm高的存储柜带3块喷漆搁板，1300 mm高的存储柜带2块喷漆搁板可单独订购，也可根据使用要求单独订购不锈钢搁板
- 搁板均匀承重75kg，搁板位置以32mm为单位可调整，可定位
- 底部为防漏储物托盘
- 喷涂柜体颜色：RAL1004黄色或RAL 7035浅灰色



柜门		双门				单门		双门		单门	
高x宽x深(mm)	内门	1968x1200x615	1968x900x615	1968x600x615	1300x1200x615	1300x600x615					
	外门	1740x1050x520	1740x750x520	1940x450x520	1070x1050x520	1070x450x520					
重量(kg)		420		310		260		270		170	
柜身		黄色	浅灰	黄色	浅灰	黄色	浅灰	黄色	浅灰	黄色	浅灰
柜内配置	喷漆	111317414	111317415	111317416	111317417	111317418	111317420	111317421	111317422	111317423	111317424
	不锈钢	111317425	111317426	111317428	111317429	111317430	111317431	111317432	111317433	111317434	111317438
底部贮存盘用冲孔金属盘板	喷漆	111318583	111318583	111318585	111318585	111318587	111318587	111318583	111318583	111318587	111318587
	不锈钢	111318584	111318584	111318586	111318586	111318588	111318588	111318584	111318584	111318588	111318588
搁板	喷漆	111317481	111317481	111317438	111317438	111317483	111317483	111317481	111317481	111317483	111317483
	不锈钢	111317485	111317485	111317442	111317442	111317488	111317488	111317485	111317485	111317488	111317488

通风机

对于高挥发性的液体存放，应考虑柜内的通风换气
图示通风机为90分钟防火存储柜的配套产品

- 超静音设计，噪音等级仅为35 dB(A)
- 电压230V，电流0.3A，50Hz，35W
- 带电源线和插座
- 连接接口直径NW 75
- 外形尺寸宽x深x高(mm)：200 x 400 x 200
- 订货号：111352500

