

危险品存储柜

- 用于安全存储易燃液体及水污染液体
- 产品符合NFPA(美国国家防火协会), OSHA (美国职业安全卫生条例), 通过全球适用的FM安全认证
- 坚固的双层钢板结构, 38mm空气绝缘空间, 喷涂表面
- 镀锌可调搁板, 可承重159kg, 底部配有防漏托盘
- 三点联动式门锁, 安全好用
- 上下两个通风口, 具有阻断火焰功能
- 内置接地导线连接端子
- 水平调节地脚

关门方式分为手动关门和自锁式关门两种

· 手动关门式存储柜

方便存取货物。手动掩好门时, 三点联动式门锁自动生效。简单, 经济型设计。手动关门。双门的开启角度范围为180°

· 自动关门式存储柜

温度达到74℃时, 门轴处的可熔连接熔化, 柜门自动关闭; 当柜体周边存储的危险易燃品发生火灾时, 该储存柜可提供高度安全保护



型号	1		2		3	
高x宽x深(mm)	1118x1092x457		1651x1092x457		1651x864x864	
柜门类型	手动式	自闭式	手动式	自闭式	手动式	自闭式
重量(kg)	100	101	142	143	176	178
订货号	111324744	111324746	111324748	111324751	111324753	111324755
搁板	111318589	111318589	111318589	111318589	111318572	111318572

底柜式危险品存储柜

- 可以放置在工作台下(台下高度大于900mm), 或较小空间
- 安全存储易燃液体及水污染液体

高x宽x深(mm)	889x889x559	
柜门类型	手动式	自闭式
重量(kg)	86	93
订货号	111324767	111324769
搁板	111324768	111324770

